

Telewizja przemysłowa > Kamery obrotowe > BCS-SD60C09 Kamera kolorowa szybkoobrotowa typu Speed Dome 35 krotny zoom

BCS-SD60C09 Kamera kolorowa szybkoobrotowa typu Speed Dome 35 krotny zoom



Model : -

BCS-SD60C09 Kamera kolorowa szybkoobrotowa typu Speed Dome 35 krotny zoom

Producent : -

Kamera z 35-krotnym zoomem optycznym.

Inteligentne pozycjonowanie 3D za pomocą myszki, w połączeniu z rejestratorami cyfrowymi BCS. Polega ono na zaznaczeniu fragmentu obrazu na ekranie, który powoduje automatyczne ustawienie kamery na środku zaznaczonej pozycji oraz powiększa zaznaczony fragment na pełny ekran

;

Zdalna aktualizacja oprogramowania za pomocą interfejsu komunikacyjnego RS485.

Wyklucza to potrzebę demontażu kamery oraz ingerencję w jej układ elektroniczny.

;

Definiowane strefy prywatności, które uniemożliwiają podgląd i rejestrację obszarów niedozwolonych. Kamera posiada 8 dowolnie definiowanych stref, które maskują wybrane fragmenty obserwowanego obszaru, niezależnie od położenia głowicy.

Kamery posiadają wysokiej jakości przetworniki i układy przekształcające obraz, dające krystalicznie czysty obraz przy każdych warunkach pogodowych.

Rozdzielczość 540 linii TV pozwala dostrzegać dużo szczegółów w obserwowanym obrazie.

Wbudowane wejścia alarmowe umożliwiają na podłączenie różnych urządzeń wykrywających różne sytuacje zagrożenia. W odpowiedzi na nie, kamera może wykonać szereg zaprogramowanych czynności, takich jak: ustawienie wybranej pozycji i odpowiednie zbliżenie, wykonanie przeskanowania odpowiedniego obszaru lub wykonanie sekwencji ruchu.

Do budowy kamer używane są elementy mechaniczne znanych na świecie firm, aby zapewnić bezawaryjną pracę przez wiele lat. Są nimi elementy łączące oraz łożyska kulkowe, które mogą pracować w temperaturze 30°C bez podgrzewania

Jako elementy przekazujące napęd, wykorzystano wysokiej jakości paski zębate z wbudowanymi metalowymi nitkami. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo płynne ruchy kamery bez drgań i bez ryzyka zablokowania.

Wbudowane zabezpieczenie przed przepięciami do 3kV, oraz przed nieprawidłowym podłączeniem

;

Parametry techniczne:

- ☐ przetwornik: CCD 1/4" z wybieraniem międzyliniowym
- ☐ ilość pikseli: 7958(H) x 596(V)
- ☐ rozdzielczość pozioma: 540 linii TV
- ☐ obiektyw: ogniskowa 3.4mm ~ 119mm
- ☐ zoom optyczny: 35x
- ☐ zoom cyfrowy: 12x
- ☐ minimalne oświetlenie: 0.01Lux (przy załączonym IRC)
- ☐ stosunek sygnał/szum: >50dB

- ☐ szybkość migawki: 1~1/30000s
- ☐ balans bieli: automatyczny
- ☐ AGC: automatyczny
- ☐ BLC: przełączane
- ☐ tryb dzień/Noc: tak, automatyczny i manualny
- ☐ wyjście video: 1.0Vp-p, 75Ω
- ☐ szybkość obrotu ręcznego: W poziomie: 0.1°~180°/sek
- ☐ W pionie: 0.1°~90°/sek
- ☐ szybkość dla presetów: 300°/sek
- ☐ ilość presetów: 80/128
- ☐ wejścia alarmowe: 7
- ☐ wyjścia alarmowe: 1
- ☐ programy skanowania: 5
- ☐ trasy programowalne: 8
- ☐ paterny: 5
- ☐ strefy prywatności: 8
- ☐ szybkość transmisji: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 baud
- ☐ zasilanie: 24VAC
- ☐ pobór mocy: 15W dla kamery, 30W dla grzałki
- ☐ klasa szczelności: IP67
- ☐ temperatura pracy: -40°C ~ +60°C
- ☐ temperatura składowania: do 90°C

Cena : 3.800,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 sierpnia 2008