

Telewizja przemysłowa > Kamery IP > Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość do

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122



Model : -

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122

Producent : -

Normal

0

21

```
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
h1
{mso-style-next:Standardowy;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:1;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;
font-weight:bold;}
h2
{mso-style-next:Standardowy;
margin-top:0cm;
margin-right:-41.4pt;
margin-bottom:0cm;
```

Telewizja przemysłowa > Kamery IP > Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość do

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122

☐ margin-left:-45.0pt;
☐ margin-bottom:.0001pt;
☐ mso-pagination:widow-orphan;
☐ page-break-after:avoid;
☐ mso-outline-level:2;
☐ font-size:12.0pt;
☐ font-family:"Times New Roman";
☐ font-weight:bold;}

h3

☐ {mso-style-next:Standardowy;
☐ margin-top:0cm;
☐ margin-right:-41.4pt;
☐ margin-bottom:0cm;
☐ margin-left:-45.0pt;
☐ margin-bottom:.0001pt;
☐ mso-pagination:widow-orphan;
☐ page-break-after:avoid;
☐ mso-outline-level:3;
☐ font-size:14.0pt;
☐ mso-bidi-font-size:12.0pt;
☐ font-family:"Times New Roman";
☐ font-weight:bold;}

p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText

☐ {margin:0cm;
☐ margin-bottom:.0001pt;
☐ mso-pagination:widow-orphan;
☐ font-size:14.0pt;
☐ mso-bidi-font-size:12.0pt;
☐ font-family:"Times New Roman";
☐ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
☐ font-weight:bold;}

a:link, span.MsoHyperlink

☐ {color:blue;
☐ text-decoration:underline;
☐ text-decoration:underline:single;}

a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed

☐ {color:purple;
☐ text-decoration:underline;
☐ text-decoration:underline:single;}

p

☐ {margin-right:0cm;
☐ mso-margin-top-alt:auto;
☐ mso-margin-bottom-alt:auto;
☐ margin-left:0cm;
☐ mso-pagination:widow-orphan;
☐ font-size:12.0pt;
☐ font-family:"Times New Roman";
☐ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}

span.text

☐ {mso-style-name:text;}

p.menu, li.menu, div.menu

☐ {mso-style-name:menu;
☐ margin-right:0cm;

Telewizja przemysłowa > Kamery IP > Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość do

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122

```
□ mso-margin-top-alt:auto;
□ mso-margin-bottom-alt:auto;
□ margin-left:0cm;
□ mso-pagination:widow-orphan;
□ font-size:12.0pt;
□ font-family:"Times New Roman";
□ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.text1, li.text1, div.text1
□ {mso-style-name:text1;
□ margin-right:0cm;
□ mso-margin-top-alt:auto;
□ mso-margin-bottom-alt:auto;
□ margin-left:0cm;
□ mso-pagination:widow-orphan;
□ font-size:12.0pt;
□ font-family:"Times New Roman";
□ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
□ {size:612.0pt 792.0pt;
□ margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
□ mso-header-margin:35.4pt;
□ mso-footer-margin:35.4pt;
□ mso-paper-source:0;}
div.Section1
□ {page:Section1;}
/* List Definitions */
@list l0
□ {mso-list-id:256448900;
□ mso-list-type:hybrid;
□ mso-list-template-ids:1027530768 1956677378 -316482952 -1034642074 -814165942
1577634958 37399138 -532486946 -1171624242 1916434588;}
@list l0:level1
□ {mso-level-number-format:bullet;
□ mso-level-text:&#61623;;
□ mso-level-tab-stop:36.0pt;
□ mso-level-number-position:left;
□ text-indent:-18.0pt;
□ mso-ansi-font-size:10.0pt;
□ font-family:Symbol;}
@list l1
□ {mso-list-id:262420928;
□ mso-list-type:hybrid;
□ mso-list-template-ids:1546572656 771364894 -1786486554 -959700798 458159732
1622342438 -1584596586 1949051032 -1477423020 245928348;}
@list l1:level1
□ {mso-level-number-format:bullet;
□ mso-level-text:&#61623;;
□ mso-level-tab-stop:36.0pt;
□ mso-level-number-position:left;
□ text-indent:-18.0pt;
□ mso-ansi-font-size:10.0pt;
□ font-family:Symbol;}
@list l2
```

Telewizja przemysłowa > Kamery IP > Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość do

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122

- ☐ {mso-list-id:462772393;
- ☐ mso-list-type:hybrid;
- ☐ mso-list-template-ids:1282080552 1754332726 -47965598 1830177962 1849994066 60995558 -1560541200 -1020619696 886087882 384317396;}
- @list l2:level1
- ☐ {mso-level-number-format:bullet;
- ☐ mso-level-text:;
- ☐ mso-level-tab-stop:36.0pt;
- ☐ mso-level-number-position:left;
- ☐ text-indent:-18.0pt;
- ☐ mso-ansi-font-size:10.0pt;
- ☐ font-family:Symbol;}
- @list l3
- ☐ {mso-list-id:524556865;
- ☐ mso-list-type:hybrid;
- ☐ mso-list-template-ids:-1515817986 1113646186 1609869590 1511178092 916063862 454449946 1619279124 1968723336 -1339142424 -1481215030;}
- @list l3:level1
- ☐ {mso-level-number-format:bullet;
- ☐ mso-level-text:;
- ☐ mso-level-tab-stop:36.0pt;
- ☐ mso-level-number-position:left;
- ☐ text-indent:-18.0pt;
- ☐ mso-ansi-font-size:10.0pt;
- ☐ font-family:Symbol;}
- @list l4
- ☐ {mso-list-id:545915098;
- ☐ mso-list-type:hybrid;
- ☐ mso-list-template-ids:-1263267258 1595985304 -773531262 316458730 -1377680042 2118020786 143321994 -1143417112 983204286 -12974946;}
- @list l4:level1
- ☐ {mso-level-number-format:bullet;
- ☐ mso-level-text:;
- ☐ mso-level-tab-stop:36.0pt;
- ☐ mso-level-number-position:left;
- ☐ text-indent:-18.0pt;
- ☐ mso-ansi-font-size:10.0pt;
- ☐ font-family:Symbol;}
- @list l5
- ☐ {mso-list-id:597177259;
- ☐ mso-list-type:hybrid;
- ☐ mso-list-template-ids:-816167030 -218578924 1213769540 1907265422 -1554208748 1998387052 2007791378 -2045337570 502403186 1192034082;}
- @list l5:level1
- ☐ {mso-level-number-format:bullet;
- ☐ mso-level-text:;
- ☐ mso-level-tab-stop:36.0pt;
- ☐ mso-level-number-position:left;
- ☐ text-indent:-18.0pt;
- ☐ mso-ansi-font-size:10.0pt;
- ☐ font-family:Symbol;}
- @list l6
- ☐ {mso-list-id:927156426;

Telewizja przemysłowa > Kamery IP > Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość do

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122

☐ mso-list-type:hybrid;
☐ mso-list-template-ids:1956385054 157292946 1552439896 1651561080 -365281848 -1596452904 285869800 1826495862 -1192197332 -1788187034;}

@list l6:level1

☐ {mso-level-number-format:bullet;
☐ mso-level-text:;
☐ mso-level-tab-stop:36.0pt;
☐ mso-level-number-position:left;
☐ text-indent:-18.0pt;
☐ mso-ansi-font-size:10.0pt;
☐ font-family:Symbol;}

@list l7

☐ {mso-list-id:1014380366;
☐ mso-list-type:hybrid;
☐ mso-list-template-ids:-563556990 -1330496598 1302361520 1139306756 383690852 1896783982 89672552 1755481896 -1271607076 1126364694;}

@list l7:level1

☐ {mso-level-number-format:bullet;
☐ mso-level-text:;
☐ mso-level-tab-stop:36.0pt;
☐ mso-level-number-position:left;
☐ text-indent:-18.0pt;
☐ mso-ansi-font-size:10.0pt;
☐ font-family:Symbol;}

@list l8

☐ {mso-list-id:1084228894;
☐ mso-list-type:hybrid;
☐ mso-list-template-ids:-499095210 -1942437056 -361585200 -981988328 1311143146 -986301206 1723400118 -2041567198 310003562 165684128;}

@list l8:level1

☐ {mso-level-number-format:bullet;
☐ mso-level-text:;
☐ mso-level-tab-stop:36.0pt;
☐ mso-level-number-position:left;
☐ text-indent:-18.0pt;
☐ mso-ansi-font-size:10.0pt;
☐ font-family:Symbol;}

@list l9

☐ {mso-list-id:1178470167;
☐ mso-list-type:hybrid;
☐ mso-list-template-ids:1678005802 268355302 -639860510 -963242234 -1058377800 1117190776 2048175518 149031260 1967714230 -1271756546;}

@list l9:level1

☐ {mso-level-number-format:bullet;
☐ mso-level-text:;
☐ mso-level-tab-stop:36.0pt;
☐ mso-level-number-position:left;
☐ text-indent:-18.0pt;
☐ mso-ansi-font-size:10.0pt;
☐ font-family:Symbol;}

@list l10

☐ {mso-list-id:1309550754;
☐ mso-list-type:hybrid;

Telewizja przemysłowa > Kamery IP > Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość do

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122

□ mso-list-template-ids:931565990 820005736 688578902 984274900 1642390448
-1836044228 -17682786 -1075656102 -1787250600 -1087067742;}

@list l10:level1

□ {mso-level-number-format:bullet;
□ mso-level-text:;
□ mso-level-tab-stop:36.0pt;
□ mso-level-number-position:left;
□ text-indent:-18.0pt;
□ mso-ansi-font-size:10.0pt;
□ font-family:Symbol;}

@list l11

□ {mso-list-id:1412846783;
□ mso-list-type:hybrid;
□ mso-list-template-ids:-554822176 1973872302 992384414 1308766374 -595545736
-766063590 -1432092450 -2089224286 -1301908036 1116874120;}

@list l11:level1

□ {mso-level-number-format:bullet;
□ mso-level-text:;
□ mso-level-tab-stop:36.0pt;
□ mso-level-number-position:left;
□ text-indent:-18.0pt;
□ mso-ansi-font-size:10.0pt;
□ font-family:Symbol;}

@list l12

□ {mso-list-id:1493372141;
□ mso-list-type:hybrid;
□ mso-list-template-ids:624832940 -216355610 -1503253048 -1088137982 -1231814260
-950369164 -755351876 840599348 1450982588 1694821110;}

@list l12:level1

□ {mso-level-number-format:bullet;
□ mso-level-text:;
□ mso-level-tab-stop:36.0pt;
□ mso-level-number-position:left;
□ text-indent:-18.0pt;
□ mso-ansi-font-size:10.0pt;
□ font-family:Symbol;}

@list l13

□ {mso-list-id:1657491761;
□ mso-list-type:hybrid;
□ mso-list-template-ids:245549836 875351984 1372347088 1094371096 2013270200
-1580045138 -721890882 -34276122 -1926323020 178704364;}

@list l13:level1

□ {mso-level-number-format:bullet;
□ mso-level-text:;
□ mso-level-tab-stop:36.0pt;
□ mso-level-number-position:left;
□ text-indent:-18.0pt;
□ mso-ansi-font-size:10.0pt;
□ font-family:Symbol;}

@list l14

□ {mso-list-id:1810895706;
□ mso-list-type:hybrid;
□ mso-list-template-ids:1088056456 397423544 2115646556 255345534 -1591592828

Telewizja przemysłowa > Kamery IP > Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość do

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122

1870430122 -43889186 -860424922 1045885916 -783249182;}

@list l14:level1

- {mso-level-number-format:bullet;
- mso-level-text:;
- mso-level-tab-stop:36.0pt;
- mso-level-number-position:left;
- text-indent:-18.0pt;
- mso-ansi-font-size:10.0pt;
- font-family:Symbol;}

@list l15

- {mso-list-id:1832870485;
- mso-list-type:hybrid;
- mso-list-template-ids:1652344982 -1593777090 -1288504204 -1147114464 -1461015184 1204612454 13522838 1952756918 786856254 -1030166776;}

@list l15:level1

- {mso-level-number-format:bullet;
- mso-level-text:;
- mso-level-tab-stop:36.0pt;
- mso-level-number-position:left;
- text-indent:-18.0pt;
- mso-ansi-font-size:10.0pt;
- font-family:Symbol;}

ol

- {margin-bottom:0cm;}

ul

- {margin-bottom:0cm;}

-->

Kamera sieciowa VIVOTEK 6122 jest wyposażona w podwójny układ kodująco-dekodujący wspierający dwukierunkowe audio. Każdy użytkownik poprzez Ethernet ma dostęp do wysokiej jakości obrazu wraz z audio. Dwukierunkowe audio jak i ulepszona funkcja Day/Night czyni tą kamerę godną polecenia przy rozwiązaniach służących wideo-nadzorowi nawet w trudnych warunkach zewnętrznych.

• Kompresja MJPEG oraz MPEG-4 (do wyboru z poziomu kamery)

• Zintegrowane dwukierunkowe Audio

• Zoptimalizowana synchronizacja obrazu i dźwięku

• Obsługa UPnP oraz Dynamicznych IP (DynDNS)

• Detekcja ruchu

• Przed i po alarmowa funkcja Snapshot

• Cyfrowe I/O dla czujników oraz alarmów

• Darmowe oprogramowanie do nagrywania obrazu z 16 kamer

• Obsługa obiektywów Day and Night IR (Opcjonalnie)

• Obsługa obiektywów z Auto Iris (Opcjonalnie)

Cena : 0,00 zł

Telewizja przemysłowa > Kamery IP > Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość do

Kamera Sieciowa IP z audio + obsługa obiektywów z przesłoną DC (możliwość doświetlania IR) 6122

Dostępny : Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 września 2008

TylkoMonitoring