

> Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE

## Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE



Model : -

Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE

Producent : -

W maksymalnej rozdzielczości kamera jest w stanie pracować przy 20 klatkach na sekundę, co oznacza bardzo dużą płynność obrazu przy zachowaniu szczegółowości. Dodatkowo rozdzielczość można dowolnie zmniejszać, przez co możliwe jest dopasowanie rozmiaru obrazu do potrzeb oraz przepustowości sieci.

Nazwa  
&nbsp;

IQeye

Kod

K 1412

Maksymalna rozdzielczość

2,0 Mpix (1600 x 1200)

Maksymalna liczba klatek

20 fps

Czułość (kolor)

0,2 lx

> Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE

## Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE

Czułość (bw)

<0,05 lx

Zakres dynamiki

61 dB

Szybkość migawki

1/12000 s

Przetwornik

1/2" CS Progressive Scan

Kompresja

MJPEG

Detekcja ruchu

Tak

Zasilanie

> Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE

## Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE

12 &ndash; 32 VDC, 24 VAC, PoE

Pobór mocy

<2,5 W

Wyjście analogowe wideo

Tak

Wejście na karty CF

Tak

Wejście/wyjście alarmowe

Tak

Pamięć Flash/RAM

4/64 MB

Temperatura pracy

-20 &ndash; 50&ordm;C

> Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE

## Kamera K 1412 IP z obiektywem 4-10mm 2,0 Mpix dzień/noc PoE

Typowy rozmiar jednej klatki

140 KB

**Cena : 3.065,00 zł**

Dostępny : Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 września 2008

TylkoMonitoring